

INGEREV

# GARAGE Basic

## EL PUNTO DE RECARGA ideal para **empresas** y **hogares**



La implantación cada vez mayor del vehículo eléctrico en todas las áreas de la movilidad, tanto personal como empresarial, requiere de puntos de recarga adaptados a todas las circunstancias posibles.

En INGETEAM ofrecemos la solución idónea para ambos mundos: la gama **INGEREV® GARAGE Basic** que integra en su diseño el cable de conexión con el vehículo, lo que redonda en una mayor comodidad y limpieza de la operación de recarga, y una fuerte estructura de acero y aluminio para los entornos más exigentes.



### FUNCIONALIDADES

- Wallbox apto para exterior.
- Versiones de 7,4 kW y 22 kW.
- Carga de vehículos en Modo 3.
- Cable integrado de 5 metros, Tipo 1 ó Tipo 2, soporte de cable incluido.
- Vatímetro de medida clase MID.
- Indicación de estado LEDs RGB.
- Activación mediante llave y selección de potencia nominal o limitada.
- Actualizaciones y configuración vía USB.
- Carga diferida configurable vía USB.
- RFID opcional.
- Protecciones integradas opcionales.
- Comunicaciones remotas opcionales, OCPP 1.5 y 1.6.

INGEREV

# GARAGE Basic

## EL PUNTO DE RECARGA ideal para **empresas** y **hogares**

### INGEREV® GARAGE Basic

#### Modos de carga IEC 61851

Modo 3	✓
Modo de instalación	Pared

Modelo	GB132-C1	GB132-C2	GB332-C2
Suministro			
Monofásico 230 V / 50 Hz (2P+T)	✓	✓	
Trifásico 400 V / 50 Hz (3P+N+T)			✓
Amperios por fase	32	32	32
Potencia máxima de salida (kW)	7,4	7,4	22
Conector			
IEC 62196-2 - Tipo 1 (5 m de cable)	✓		
IEC 62196-2 - Tipo 2 (5 m de cable)		✓	✓
Tipo de conexión IEC 61851	Caso Conexión C		
Medición de energía	Vatímetro MID		
Temperatura de operación	-25 °C a +50 °C		
Humedad relativa	<95%		
Grado de protección ambiental	IP54 con el conector tapado / IP44 con el conector destapado		
Configuración y acceso a datos	Vía USB		
Grado de protección anti-vandálica	IK10		
Directivas	Baja Tensión: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU		
Carcasa	Acero pintado: RAL9003 Frontal en fundición de aluminio		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	472 x 360 x 166 mm (cable excluido)		
Peso	10 kg		
<b>Equipamiento Opcional*</b>			
Protección contra corriente diferencial	30 mA Clase A		
Protección contra sobre-intensidades	Interruptor Magnetotérmico Curva C		
Comunicaciones	RS-485, Ethernet, 3G		
HMI	RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire WV1, NFC)		

**Notas:** \* Consultar disponibilidad según modelo.